

# 805

## COMPOSICIÓN:

Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de hilos de fibra de vidrio tipo "E" de alta calidad pureza impregnados con PTFE y lubricantes de rodaje totalmente exento de silicona.

## CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES:

Especialmente diseñada para aplicaciones generales en condiciones poco severas, como bombas centrífugas, alternativas, válvulas, agitadores, etc.

Resistente al ambiente marino.

Buena resistencia mecánica y muy buena adaptabilidad.

Excenta de lubricantes de silicona

Color blanco.



**KLOVER**  
ESTANQUEIDAD  
Y AISLAMIENTO

www.klover.es  
ISO 9001 & ISO 14001



## Parámetros Máximos de Trabajo

805			
PRES.BAR	50	100	80
VEL.M/S	10	1,5	2
PH.		2-12	
TEMP.°C		-100+300	

\*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos

## FORMATOS:

mm.	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25	
Inches		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"	
Gr./mt.	30	40	50	58	90	125	150	190	228	230	300	400	475	705	700	850	
Mt./rollo	50	38	30	26	28	20	17	13	11	22	17	13	11	8	7	6	
Kg./rollo	+/- 1,5 kg/Rollo				+/- 2,5 kg/Rollo						+/- 5 kg/Rollo						

