

# 807-G

## COMPOSICIÓN:

Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de hilos acrílicos de alta calidad impregnados con grasa de altas prestaciones y grafito.

## CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES:

Especialmente diseñada para aplicaciones generales en condiciones poco severas, como bombas centrífugas, alternativas, válvulas, agitadores, etc. Buena resistencia mecánica y muy buena adaptabilidad.

Color negro.






**KLÖVER**<sup>®</sup>  
ESTANQUEIDAD  
Y AISLAMIENTO

www.klover.es  
ISO 9001 & ISO 14001



## Parámetros Máximos de Trabajo

<b>807-G</b>			
<b>PRES.BAR</b>	20	60	40
<b>VEL.M/S</b>	10	1	3
<b>PH.</b>		4-10	
<b>TEMP.°C</b>		-50+250	

\*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos

## FORMATOS:

mm.	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25	
Inches		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"	
Gr./mt.	25	35	45	55	85	120	135	170	200	220	270	350	400	500	620	750	
Mt./rollo	60	43	33	27	29	21	18	14	12	23	19	14	12	10	8	7	
Kg./rollo	+/- 1,5 kg/Rollo				+/- 2,5 kg/Rollo					+/- 5 kg/Rollo							

