

808

COMPOSICIÓN:

Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de fibras fenólicas (kynol®) impregnados con PTFE hilo por hilo y lubricantes de rodaje.

CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES:

Especialmente diseñada para aplicaciones en bombas centrífugas, alternativas, agitadores, pulpers, etc.

Buena resistencia química.

Buena resistencia mecánica.

Excenta de lubricantes de silicona

Color cobre.




KLÖVER
ESTANQUEIDAD
Y AISLAMIENTO

www.klover.es
ISO 9001 & ISO 14001



Parámetros Máximos de Trabajo

808			
PRES.BAR	100	-	250
VEL.M/S	20	-	5
PH.	1-12		
TEMP.°C	- 75+260		

*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos

FORMATOS:

mm.	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25	
Inches		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"	
Gr./mt.	27	40	55	60	100	150	180	220	260	310	410	550	610	720	800	950	
Mt./rollo	55	37	27	23	25	16	14	11	9	16	12	9	8	7	6	5	
Kg./rollo	+/- 1,5 kg/Rollo				+/- 2,5 kg/Rollo					+/- 5 kg/Rollo							

